PRODUCTO Nº.: 1.518

TECMA - PROT

TRATAMIENTO PROTECTOR DE MURALES Y SUPERFICIES FRENTE A CARTELES PUBLICITARIOS

En el mundo actual, donde la publicidad es un factor económico de tanta importancia, nos encontramos con frecuencia ante el problema de proteger, bien sea espacios específicos frente a la colocación de carteles publicitarios, o en el caso de lugares autorizados y contratados por agencias de publicidad, hacer respetar estos espacios previamente contratados por sus clientes frente al intrusismo de carteles publicitarios no autorizados.
En esta lucha frente a la publicidad no deseada o no autorizada, Agencias de Publicidad, Corporaciones Municipales, Instituciones y particulares, tienen a su disposición un producto de comprobados efectos antiadherentes como **TECMA-PROT.**
La aplicación sobre la superficie a proteger de una generosa cantidad de **TECMA-PROT** evita la adherencia de carteles y otros elementos publicitarios.

CARACTERÍSTICAS:

TECMA-PROT es una disolución en base solventes de una composición de resinas de siliconas perfectamente balanceada y catalizada que, tras su secado, dificulta la posterior adherencia de elementos que intenten ser fijados mediante colas al agua y otros medios frecuentemente empleados para la colocación de carteles y elementos publicitarios.

APLICACIONES:

TECMA-PROT está especialmente indicado en el tratamiento antiadherente de superficies lisas y poco porosas como papel, vidrio, cerámica, metales, etc. En presencia de superficies rugosas o con coeficientes altos de porosidad es conveniente, para obtener buenos resultados, realizar la impregnación de la superficie con dos o mas manos de producto, en función del grado de porosidad que esta presente.
TECMA-PROT puede también, ser empleado como tratamiento protector de murales publicitarios sobre los que se quiere evitar la colocación de publicidad no autorizada, cualquier cartel “pirata” que sea colocado con colas al agua, sobre murales protegidos con **TECMA-PROT** se despegarán al secarse la cola y podrán ser desprendidos con facilidad.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

MODO DE EMPLEO:

TECMA-PROT en general debe de ser empleado puro, tal cual se suministra. En aquellos casos en que la protección antiadherente que se desee sea baja y la superficie poco o nada porosa, puede disolverse **TECMA-PROT** por medio de solventes como white spirit. En presencia de superficies porosas no se recomienda el empleo del producto diluido.

Se recomienda la aplicación de **TECMA-PROT** , siempre sobre soportes totalmente secos, mediante brocha, rodillo o pulverización (preferentemente con sistemas airless), de manera que toda la superficie a proteger quede, tras su secado, cubierta de una fina película de protector.
Los rendimientos de aplicación, varían fundamentalmente en función de la porosidad y rugosidad del soporte, sobre superficies lisas y no porosas pueden tratarse del orden de **10-15** metros cuadrados por Kg. de **TECMA-PROT.**

El tiempo necesario para el secado y comienzo de su acción protectora dependerá fundamentalmente de la temperatura, en general y para temperaturas del orden de 10-20 ºC. su efectos aparecen pasadas 1-2 horas.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua, durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos, en caso necesario acudir a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En aplicaciones por pulverización, estas deben de ser realizadas únicamente en lugares con buena ventilación, se recomienda el empleo de guantes de caucho y gafas protectoras apantalladas.

PRESENTACIÓN:

TECMA-PROT se presenta comercialmente en bidones metálicos, no recuperables, de **25, 50** y **200** litros, contenido neto.

BENEFICIOS

Aplicación fácil y rápida.
Proporciona un alto poder antiadherente.
Protección de murales publicitarios frente a carteles “piratas”.
Permite la protección de espacios no autorizadas frente a la publicidad.

ED.1998/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es